

Flächenelastischer Sportboden Duply 502 PRS 34 RP

AH-Polysport®

Polysport GmbH - Systeme für Sporthallen

DUPLY 502 PRS 34 RP: Flächenelastischer Sportboden mit Riemenfertigparkett.
Verwendungszweck: Sportboden für Sport- und Mehrzwecknutzung.



<u>Oberbelag</u>	13,0 mm
<u>Lastverteilerplatte</u>	6,0 mm
<u>Elastikschaum</u>	15,0 mm
<hr/>	
Konstruktionshöhe mit Parkett	34,0 mm

Bestehend aus:

Oberbelag: Zweischichtriemenparkett, Stärke ca. 13 mm, Nutzschicht 4 - 6 mm, mit PUR-Klebstoff vollflächig auf Lastverteilerplatte verklebt.

Lastverteilerplatte: einlagig, 6 mm stark, hochwertiges Birkesperrholz nach DIN EN 636: 2003 Biegefestigkeits-Klasse F40/40.

Elastikschaum: 15 mm Primärrippenschaum (FCKW und HFCKW frei), geschlossenzellig, vollflächig in Bahnen ausgelegt, an den Fugen kraftschlüssig, dampfdicht verbunden.

Weitergehende Details entnehmen Sie bitte aus den Materialdatenblättern „Oberbeläge“, „Lastverteilerplatten“ und „Elastikschaum“.

Eigenschaften			Duply 502 PRS 34 RP
Kraftabbau	KA55	%	58
Standardverformung	StV	mm	3,0
Verformungsmulde	W ₅₀₀	%	8,0
Rollende Last	RL	N	1500
Ballreflexion	BR	%	98
Primärmasse	FG	kg	12,6
Muldenfläche	MF	m ²	0,87
mitw. träge Masse	mtM	kg	5,50
Rollwiderstand	RW	N	8

© Polysport GmbH, 04/2008

Die angegebenen Werte sind die im Prüfzeugnis vermerkten Durchschnittswerte.

Polysport GmbH

Eltwinstr. 6 • 91522 Ansbach

Tel.: 0981 6505660 • Fax: 0981 6505670 • E-Mail: info@polysport.de